Fours Ventilés

RV1

SM-710E

YXD-8A

SM-705E

La gamme des fours ventilés SINMAG:

- RV1 : four ventilé à électrique à 16 plateaux (40 x 60 cm)
- SM710E : four ventilé électrique à 05 plateaux (40 x 60 cm)
- SM705E : : four ventilé électrique à 10 plateaux (40 x 60 cm)
- YXD-8A: four ventilé électrique à 04 plateaux (40 x 60 cm)

Les fours ventilés SINMAG sont destinés pour tout type de viennoiserie, de biscuiterie, de feuilletage mais aussi de pain grâce à l'intégration de système de buée.

Les fours ventilés SINMAG se distinguent par les caractéristiques suivantes:

- Design contemporain
- Habillage en acier traité
- Façade et chambre de cuisson en acier inoxydable
- Porte double vitrage
- Panneau de commande à affichage digital
- Système de buée inclus.

Caractéristique et performance RV1:

- 4 turbines à faible niveau sonore
- Eclairage incorporé
- Porte double vitrage donnant une pleine vue à l'intérieure

Code produit	Type	Capacité en plateaux	Buée	Puissance (kw)	Consommation gaz (kcal/h)	Poids	Dimensions (LxPxH cm)
RV1	Electrique	16	Incluse	33	/	550	1035 X 1450 X 2195
SM-710E	Electrique	10	Incluse	18	/	231	18 x 124 x 50
SM-705E	Electrique	05	Incluse	7	/	136	18 x 124 x 170
YXD-8A	Electrique	04	Incluse	6,4	/	73	83.4 x 67.2 x 57.2

Four Ventilés

6300 W

260 ° C

51 kg

400/230 V - 50/60 Hz

ME-604-L-PLUS

Caractéristiques:

Dimensions: **820 x 800 x 555**
Dimensions intérieures: **680 x 360 x 450 mm**
Distance entre les grilles: **80 mm**
Connexion électrique: **3 ph + N + T. triphasés / monophasé**
Capacité: **4 x 600 x 400 mm**
Grilles inclus

Équipement

alarme en fin d'un cycle - Micro interrupteur de sécurité sur porte - Thermostat de sécurité- turbines bidirectionnelles à inverseur de sens intégré - Éclairage intérieur halogène - Raccordement eau 3/4 - Humidité réglable 0-100% - porte à double vitrage avec pliant pour le nettoyage de verre- 99 programmes avec trois étapes chacun - préchauffage automatique.

Four Ventilés

6300 W

250 ° C

48 kg

400 /230 V -50/60 Hz

RXL-604-PLUS **Four à convection**

Caractéristiques:

Dimensions: **760 x 800 x 545**
Dimensions intérieures: **620 x 350 x 450 mm**
Distance entre les grilles: **80 mm**
Connexion électrique: **3 ph + N + T. triphasés / monophasé**
Capacité: **4 x 600 x 400 mm**
Grilles inclus

Équipement

Minuterie 0-120 fin d'un cycle - Micro-interrupteur de sécurité sur porte - Thermostat de sécurité – turbines bidirectionnelles à inverseur intégré - Éclairage intérieur halogène - ouverture de porte réversible.

Four Ventilés

6300 W

250 ° C

48 kg

400 /230 V - 50/60 Hz

RX-604- PLUS Four à convection

Caractéristiques:

Dimensions: **760 x 800 x 545**
Dimensions intérieures: **620 x 350 x 450 mm**
Distance entre les grilles: **80 mm**
Connexion électrique: **3 ph + N + T. triphasés / monophasé**
Capacité: **4 x 600 x 400 mm**
Grilles inclus

Équipement

Minuterie 0-120 min + mode continu – alarme en fin d'un cycle - Micro interrupteur de sécurité sur porte - Thermostat de sécurité – turbines bidirectionnelles à inverseur de sens intégré - Éclairage intérieur halogène.